

## Kompletan sistem proizvoda protiv plijesni

Problemi s plijesni su noćna mora svih vrsta stambenih objekata. Kada se plijesan uvuče u zidne površine, vrlo teško ju je odstraniti. Mrfje od plijesni nisu samo "ružne" za vidjeti, nego su također štetne za sve vrste građevinskih materijala, te su rizične za zdravlje: poteskoće u disanju, glavobolja, alergija i astma samo su neki od mogućih simptoma. Kada dođe do pojavljivanja plijesni u prostorima življenja, potrebno ju je čim prije temeljno i brzo odstraniti.

### PljiesanX – linija proizvoda za rješanje problema s plijesni

Kompletna linija svih proizvoda za trajno rješanje svih problema prouzrokovanih s plijesni.

S linijom proizvoda PljiesanX profesionalno i temeljno odstranjujete nastalu plijesan (korak 1), površine kvalitetno sanirate (korak 2) i preventivno djelujete protiv ponovnog nastajanja plijesni (korak 3). Svi proizvodi su napravljeni u premium kvaliteti i pakirani po najvišim standardima (ISO



Gratis brošurice na hrvatskom jeziku!



### Pljiesan – štetno za zdravlje

Velika koncentracija plijesni može izazvati mnoge probleme za zdravlje. Tipični utjecaji su problemi s disanjem, astma, alergija, razne infekcije, ali također i umor, glavobolja i iritacija kože i oči.


### Pljiesan – Vлага

Plijesan se nalazi praktično svugdje. Problemi u pravilu prvo nastaju s vlagom, a u slučaju dugog trajanja vlage na zidnim površinama, dolazi do izbijanja velike plijesni. Plijesan najčešće nastaje na hladnim zidnim površinama, gdje se vlaga kondenzira. U takvim situacijama izuzetno je preporučljivo koristiti odgovarajuće zidne boje protiv plijesni s termo granulama (Anti-codensa, PljiesanX boja protiv plijesni), kako bi se spriječila prevelika razlika u temperaturi oštećenog (saniranog) zida i ostatka prostorije.



## Sistematsko suzbijanje plijesni s linijom proizvoda PljiesanX U tri koraka do zdravog stanovanja

### 1. Plijesan uništiti 2. Podlogu ispravno sanirati 3. Sprječiti ponovno izbijanje plijesni



Da bi izbjegli širenje plijesni u prostoriji, ne smijete čekati površinu na kojoj se plijesan nalazi, nego površinu sanirati s odstranjivačem plijesni. U većini slučajeva plijesan u potpunosti uništava već nakon prvog špricanja, a po potrebi (kod većih nastaga plijesni) postupak ponoviti. Razmak špricanja cca 20 min. Nakon cca 30 min od zadnjeg špricanja tretiranu površinu isprati s čistom hladnom vodom.



Plijesan se također pojavljuje uko-liko zidovi nisu kvalitetno izolirani, kao npr u podrumima, ili zbog propuštanja krovne konstrukcije ili oštećene fasade. Tada dolazi do nastajanja vlage na zidnim površinama, koja rezultira naknadnim izbijanjem plijesni. Takve površine su odstranjivanja plijesni s oštećene površine, zid se mora kvalitetno izolirati odgovarajućim zaštitnim sredstvima, kako vlaga ne bi mogla i dalje prodirati kroz zid.



**Odstranjivač plijesni s aktivnim klorom**  
Izuzetno pogodan za svaku zidnu površinu koja se može oprati, kao npr. sve vrste disperzivnih boja. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaozne, silikone i fugu na pločicama. Izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje.



**Odstranjivač plijesni bez klora H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> s aktivnim kisikom**  
Naročito pogodan za dječje i spavaće sobe, te ostale stambene prostore (kuhinje, prostor iza ormara...). Za vrijeme uporabe daje svjež miris limuna.



**PlijesanX - glet masa s fungicidom**  
Vodootopna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od plijesni zbog visokog koncentrata alkaliteta. Blokira vagu i plijesan. Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni.



**PlijesanX - temeljna izolir boja**  
Koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i plijesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijelo. Može se nanijeti i na vlažne površine, te sprječava ponovno izbijanje vlage i plijesni na oštećenim površinama. Preporuča naknadnog bojanja s bojom protiv plijesni.

### PlijesanX - impregnacija protiv plijesni

Transparentna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i plijesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama.



### PlijesanX - koncentrat protiv plijesni

Visoko koncentrirano dodatno sredstvo u zaštiti protiv algi, plijesni i gljivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje razrijeđive s vodom; fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom. Dugotrajna zaštita od plijesni i mikroba.



### PlijesanX - boja protiv plijesni

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnu zaštitu protiv vlage i plijesni. Odlikuje se izuzetnom pokrivnošću, dobro je periva i po potrebi se razrijeđuje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebna zaštita od ponovnog izbijanja plijesni. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.





## Odstranjivač plijesni u spreju s aktivnim klorom

- s aktivnim klorom
- izbjeljuje površinu
- promptno djeluje
- gotov za uporabu

Odličan u borbi protiv gljivica, plijesni i bakterija. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaozne, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Također se koristi u sanacijama drvenih površina, stakla, plastike te nadgrobnih spomenika.

### Tehnički podaci:

Sirovine: natrij hipoklorid  
Gustoća: cca 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
pH - vrijednost: cca 12  
Potrošnja: cca 50 – 100 ml/m<sup>2</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom i zatamnjenom mjestu  
GISBAU: kod proizvođača GS90

**250 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 80 paketa  
EAN: 4007954 05431 4

**500 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 44 paketa  
EAN: 4007954 05432 1



### S Biocidima pažljivo rukovati!

Molimo Vas budite pažljivi pri rukovanju biocidima. Prije uporabe pročitati naputke na značene na etiketi i informacije o proizvodu.



## Odstranjivač plijesni u spreju s aktivnim kisikom


- s aktivnim kisikom
- bez štetnih mirisa
- gel formula za dugotrajnost
- gotov za uporabu

Odličan u borbi protiv gljivica, plijesni i bakterija. Naročito pogodan za dječje i spavaće sobe, te ostale stambene prostore (kuhinje, prostor iza ormara...). Za vrijeme uporabe daje svjež miris limuna.

### Tehnički podaci:

Sirovine: otopina vodikovog peroksida  
Gustoća: cca 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
pH - vrijednost: 2,5 – 3,5  
Potrošnja: cca 50 – 75 ml/m<sup>2</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom i zatamnjenom mjestu  
GISBAU: kod proizvođača GD10

**500 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 64 paketa  
EAN: 4007954 15502 8



### S Biocidima pažljivo rukovati!

Molimo Vas budite pažljivi pri rukovanju biocidima. Prije uporabe pročitati naputke na značene na etiketi i informacije o proizvodu.



## PlijesanX - temeljna izolir boja

- prijanja na vlažne površine
- bez štetnih mirisa
- bijelo pokriva - mat
- gotova za uporabu

Koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i plijesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijelo. Može se nanijeti i na vlažne površine, te sprječava ponovno izbijanje vlage i plijesni na oštećenim površinama. Preporuka naknadnog bojanja s bojom protiv plijesni. Idealna za prostore koje su ugrožene vlagom i plijesni (podrumi, kuhinje, kupaozne).  
Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni. Oštećenu žbuku prethodno obnoviti s glet masom s fungicidom.

### Tehnički podaci:

Sirovine: akrilna smola, pigmenti, cement,  
Gustoća: cca 1,55 g/cm<sup>3</sup>  
Potrošnja: 150-200 ml/m<sup>2</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

**750 ml** (paket = 6 kom)  
Paleta: 96 paketa  
EAN: 4044899 13451 0



## PlijesanX - boja protiv plijesni

- potpuno bez štetnih tvari i mirisa
- otporna na pranje: klasa 2
- pokrivenost: klasa 1
- izuzetno otporna na trljanje

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnu zaštitu protiv vlage i plijesni. Odlikuje se izuzetnom pokrivenošću, dobro je periva i po potrebi se razrijeđuje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebna zaštita od ponovnog izbijanja plijesni. Potpuno oslobođena svih štetnih tvari. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.

### Tehnički podaci:

Sirovine: disperzija stiroil-akrilata, titan dioksid, fungicidi i aljcalidi  
Gustoća: cca 1,50 g/cm<sup>3</sup>  
pH - vrijednost: 8-9  
Potrošnja: 150-200 ml/m<sup>2</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

**250 ml** (paket = 12 kom) u tubi  
Paleta: 80 paketa  
EAN: 4044899 13651 4

**750 ml** (paket = 8 kom)  
Paleta: 49 paketa  
EAN: 4044899 12255 5

**2,5 L** (VE: 1 kom)  
Paleta: 110 kom  
EAN: 4044899 12251 7





## PlijesanX - impregnacija protiv plijesni

- pogodna za dnevne i spavaće sobe
- gotova za uporabu
- sa zaštitnim filmom za dugotrajnu zaštitu protiv plijesni i vlage
- bez štetnih mirisa, tako da je pogodna za spavaće i dječje sobe
- koristi se za zaštitu tapeta, boja i pločica, posebice prostora iza ormara

Transparentna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i plijesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama. Oštećenu površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni.

### Tehnički podaci:

Sirovine: disperzija stiroi-akrilata, voda i sloj zaštitnog filma protiv stvaranja plijesni  
Gustoća: cca 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
pH - vrijednost: 8-9  
Potrošnja: 50-75 ml/m<sup>2</sup>, 750 ml dovoljno za cca 10-15 m<sup>2</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

**750 ml** (paket = 6 kom)  
Paleta: 72 paketa  
EAN: 4044899 38452 6



### S Biocidima pažljivo rukovati!

Molimo Vas budite pažljivi pri rukovanju biocidima. Prije uporabe pročitati naputke naznačene na etiketi i informacije o proizvodu.



## PlijesanX - glet masa s fungicidom

- stvrdne i na vlažnim površinama
- nakon sušenja postaje bijela

Vodootopna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od plijesni zbog visokog koncentrata alkaliteta. Blokira vlagu i plijesan. Idealna za prostorije koje su ugrožene vlagom i plijesni (podrumi, kuhinje, kupaoine). Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjivačem plijesni.

### Tehnički podaci:

Sirovine: bijeli cement, prah umjetne smole, celuloza, punila i aditivi  
Gustoća mase: cca 1,35 g/cm<sup>3</sup>  
pH - vrijednost: 12-13  
Potrošnja: 1,2 kg prahta za 1 m<sup>2</sup> pri debljini nanosa 1 mm  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

**1 kg** (paket = 10 kom)  
Paleta: 42 paketa  
EAN: 4044899 13551 7



## Koncentrat protiv plijesni - fungicidni dodatak boji

### Područje primjene:

Koncentrat za saniranje plijesni, algi i bakterija s dugotrajnim djelovanjem. Proizvod se koristi kao dodatak podlogama, disperzivnim bojama te bojama na bazi latexa, silikonske smole te siloksana, kao i disperzijskih lepila, ljepilima za tapete, ostalim vrstama lepila, kao i sličnim proizvodima na bazi vode.  
Razrijeđen vodom, npr. 1:3 ili 1:4, ovisno o količini plijesni, koristi se za sanaciju na zidnim površinama s dugotrajnom zaštitom (kao temeljna izolir boja - BLOCKER).

### Karakteristike proizvoda:

- visoko djelotvoran proizvod
- za unutarnju i vanjsku uporabu
- djeluje trenutno
- jamči sigurnu i dugotrajnu zaštitu od plijesni i mikroba
- proizvod kojeg odlikuje izuzetna produktivnost

### Tehnički podaci:

Sirovine: baktericidi, fungicidi  
Gustoća: cca 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

### S Biocidima pažljivo rukovati!

Molimo Vas budite pažljivi pri rukovanju biocidima. Prije uporabe pročitati naputke naznačene na etiketi i informacije o proizvodu.

**250 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 150 paketa  
EAN: 4007954 05607 3

**1 L** (paket = 6 kom)  
Paleta: 75 paketa  
EAN: 4044899 38553 0



## Lužina

### Područje primjene:

Sredstvo za čišćenje masnih i teških onečišćenja sa zidnih, drvenih i metalnih površina. Idealno za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Savršeno odstranjuje masnoću, ulja, katran, nikotin i ostala teška onečišćenja (npr. plinske mirije na zidu, radijatoru i sl.) te ostavlja čistu površinu. Koristi se i kao odmašćivač raznih površina, poput činka, aluminija, metala itd.

### Tehnički podaci za lužinu u prahu:

Sirovine: natrij karbonat, tritanij – fosfat  
pH - vrijednost: cca 12-5  
Omjer razrjeđivanja: 100 g na 1 L vode  
Skladištenje: na suhom mjestu

### Tehnički podaci za tekuću lužinu - koncentrat:

Sirovine: tensidi i fosfati  
pH - vrijednost: cca 12-5  
Omjer razrjeđivanja: 250 ml na 3-5 L vode  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

### Tehnički podaci za lužinu u špricaljki (gotova za uporabu):

Sirovine: tensidi i fosfati  
PH-vrijednost: cca 11  
Skladištenje: dobro zatvoreno, na hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja

### Lužina u prahu:

**100 g** (paket = 20 kom)  
Paleta: 171 paketa  
EAN: 4007954 05001 9

**500 g** (paket = 10 kom)  
Paleta: 84 paketa  
EAN: 4007954 05002 6

**5 kg** (VE: 1 kom)  
Paleta: 72 kom  
EAN: 4007954 05003 3

### Lužina - koncentrat:

**250 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 150 paketa  
EAN: 4007954 04901 3

### Lužina u špricaljki:

**500 ml** (paket = 12 kom)  
Paleta: 44 paketa  
EAN: 4007954 15002 3