

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator** *Weichzellschaum*
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendung, von denen abgeraten wird**
- 1.2.1 Relevante Verwendung** Zum Füllen, Dämmen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen
- 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
Keine bekannt
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- Firma:** PICHLER CHEMIE GMBH  
Platscherstraße 58  
8461 Ehrenhausen / Austria
- Telefon:** 0043 3453 5310 0
- Fax:** 0043 3453 5310 10
- Homepage:** www.pichler-chemie.at
- E-Mail:** office@pichler-chemie.at
- Auskunftgebender Bereich:** office@pichler-chemie.at
- 1.4 Notrufnummer:**
- Beratungsstelle** 0043 1 406 43 43 0 Vergiftungsinformationszentrale Österreich

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

#### 2.1.1 Einstufung gem. Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
Carc. 2: H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Skin Sens. 1: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Resp. Sens. 1: H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.  
Eye Irrit. 2: H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
Skin Irrit. 2: H315 Verursacht Hautreizungen.  
STOT SE 3: H335 Kann die Atemwege reizen.  
STOT RE 2: H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

#### 2.1.2 Einstufung gem. Verordnung 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

**Gefahrensymbole:** Xn, F+

Gesundheitsschädlich, Hochentzündlich

**R-Sätze:**

R 12: Hochentzündlich.

R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R 42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

R 48/20: Gesundheitsschädlich - Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und kennzeichnungspflichtig.

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

GEFAHR

Enthält:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

Gefahrenhinweise	<p>H222 Extrem entzündbares Aerosol.                  H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                  H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.                  H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                  H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.                  H319 Verursacht schwere Augenreizung.                  H315 Verursacht Hautreizungen.                  H335 Kann die Atemwege reizen.                  H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.                  P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                  P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                  P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.                  P260 Dampf nicht einatmen.                  P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                  P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                  P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.                  P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.                  P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.                  P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften oder Entsorgung zuführen.                  P102 Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.</p>
Besondere Kennzeichnung	<p>Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN14387) tragen.                  EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>

**2.3 Sonstige Gefahren**

Physikalisch-chemische Gefahren	Berstgefahr.
Umweltgefahren	Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe.
Andere Gefahren	Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensbestand nicht festgestellt.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

Produktart: Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

Gehalt [%]	Bestandteil
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe CAS: 32055-14-4, EINECS/ELINCS: 500-079-6, ECB-Nr: 01-2119457024-46-xxx GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 – Skin Sens. 1: H317 – Eye Irrit. 2: H319 – Acute Tox. 4: H332 – Resp. Sens: H334 – STOT SE 3: H335-Carc. 2: H351 – STOT RE 2: H373 EEC: Xn, R20—42/43-36/37/38-40-48/20
1 - < 20	Dimethylether CAS: 115-10-6, EINECS/ELINCS: 204-065-8, EU-INDEX: 603-019-00-8, ECBnr: 01-2119472128-37-xxxx GHS/CLP: Flam. Gas. 1: H220 – Press. Gas(*): H280 EEC: F+, R12
1 - < 20	Iso-Butan CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0, GHS/CLP: Flam. Gas. 1: H220 – Press. Gas(*): H280 EEC: F+, R12
< 20	Propan CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5, GHS/CLP: Flam. Gas. 1: H220 – Press. Gas(*): H280 EEC: F+, R12

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

**Bestandteilekommentar:** SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):  
Enthält keine oder unter 0,1 % der gelisteten Stoffe.  
Der Wortlaut der angeführten R/H-Sätze ist dem ABSCHNITT 16 zu entnehmen.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.  
**Nach Einatmen:** Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.  
**Nach Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
**Nach Verschlucken:** Sofort ärztlichen Rat einholen.

##### 4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen  
Schläfrigkeit  
Schwindel  
Allergische Reaktionen

##### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).  
Schaum.  
Löschpulver.  
Wassersprühstrahl.  
**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

##### 5.2 Besondere von Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.  
Chlorwasserstoff (HCl).  
Cyanwasserstoff (HCN).  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>).  
Berstende Aerosoldosen können mit großer Wucht aus einem Brand herausgeschleudert werden.

##### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Zündquellen fernhalten.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzbekleidung) verwenden.

##### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

##### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.  
Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

##### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe ABSCHNITT 8+13

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zum sicheren Handhabung:

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  
Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von unverträglich:

Eindringen in den Boden sicher verhindern.  
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.  
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.  
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.  
Kühl lagern - Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.

### 7.3 Spezifischen Endanwendungen:

Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter: Arbeitsplatzgrenzwerte (AT)

Gehalt [%]	Bestandteil
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe
	CAS: 32055-14-4, EINECS/ELINCS: 500-079-6, ECB-Nr: 01-2119457024-46-xxxx
	Tagesmittelwert: 0,005 mg/m <sup>3</sup> , 0,05 mg/m <sup>3</sup>
1 - < 20	Dimethylether
	CAS: 115-10-6, EINECS/ELINCS: 204-065-8, EU-INDEX: 603-019-00-8, ECB-Nr: 01-2119472128-37-xxxx
	Tagesmittelwert: 1000 ppm, 1910 mg/m <sup>3</sup> , 3x Kurzzeitwert: 2000 ppm, 3820 mg/m <sup>3</sup> , 60 min (Mow)
1 - < 20	Iso-Butan
	CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0,
	Tagesmittelwert: 800 ppm, 1900 mg/m <sup>3</sup> Kurzzeitwert: 1600 ppm, 3800 mg/m <sup>3</sup> , 60 min (Mow)
1 - < 20	Propan
	CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5,
	Tagesmittelwert: 1000 ppm, 1800 mg/m <sup>3</sup> , 3x Kurzzeitwert: 2000 ppm, 3600 mg/m <sup>3</sup> , 60 min (Mow)

### Arbeitsplatzgrenzwerte (EU)

Gehalt [%]	Bestandteil
1 - < 20	Dimethylether
	CAS: 115-10-6, EINECS/ELINCS: 204-065-8, EU-INDEX: 603-019-00-8; ECB-Nr: 01-2119472128-37-xxx
	8 Stunden: 1000 ppm, 1920 m/m <sup>3</sup>

### DNEL

Gehalt [%]	Bestandteil
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe, CAS: 32055-14-4
	Industrie, inhalativ, Langzeit – systemische Effekte: 0,05 mg/m <sup>3</sup>
	Industrie, dermal, Kurzzeit – lokale Effekte: 28,7 mg/cm <sup>3</sup>
	Industrie, inhalativ, Kurzzeit – systemische Effekte: 0,1 mg/m <sup>3</sup>
	Industrie, dermal, Kurzzeit – systemische Effekte: 50 mg/kg/day
	Industrie, inhalativ, Kurzzeit - lokale Effekte: 0,1 mg/m <sup>3</sup>
1 - < 20	Industrie, inhalativ – Langzeit – lokale Effekte: 0,05 mg/m <sup>3</sup>
	Dimethylether, CAS: 115-10-6
	Industrie, inhalativ, Langzeit – systemische Effekte: 1894 mg/m <sup>3</sup> Verbraucher, inhalativ, Langzeit – systemische Effekte. 471 mg/m <sup>3</sup>

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

**PNEC**

Gehalt [%]	Bestandteil
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe, CAS: 32055-14-4
	Meerwasser, >0,1 mg/l
	Boden (landwirtschaftlich), >1mg/kg
	Kläranlage/Klärwerk (STP), >1 mg/l
1 - < 20	Süßwasser, >1 mg/l
	Dimethylether, CAS: 115-10-6
	Süßwasser, 0,155 mg/l
	Sediment, 0,681 mg/kg
	Boden (landwirtschaftlich), 0,045 mg/kg
	Kläranlage/Klärwerk (STP), 160 mg/l

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

- Augenschutz:** Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.  
Schutzbrille.
- Handschutz:** Butylkautschuk, >120 min (EN 374).  
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.
- Atemschutz:** Atemschutz bei hohe Konzentrationen.  
Kurzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A-P2.
- Körperschutz:** Leichte Schutzkleidung.
- Sonstige Schutzmaßnahmen:** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Dämpfe nicht einatmen.  
Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.
- Thermische Gefahren:** keine
- Begrenzung und Überwachung der Umweltpexposition:** Siehe ABSCHNITT 6+7

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- Form:** Druckgaspackung
- Farbe:** nicht bestimmt
- Geruch:** charakteristisch
- Geruchsschwelle** nicht anwendbar
- pH-Wert:** nicht anwendbar
- pH-Wert [1%]:** nicht anwendbar
- Siedepunkt [°C]:** nicht anwendbar
- Flammpunkt [°C]:** nicht anwendbar
- Entzündlichkeit [°C]:** ja
- Untere Explosionsgrenze:** nicht bestimmt
- Obere Explosionsgrenze:** nicht bestimmt
- Brandfördernd:** nein
- Dampfdruck [kPa]:** nicht bestimmt
- Dichte [g/ml]:** nicht bestimmt
- Schüttdichte [kg/m³]:** nicht anwendbar
- Löslichkeit in Wasser:** reagiert mit Wasser
- Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:** nicht bestimmt
- Viskosität:** nicht anwendbar
- Relative Dampfdichte [Bezugswert: Luft]:** nicht anwendbar
- Verdampfungsgeschwindigkeit:** nicht anwendbar
- Schmelzpunkt [°C]:** nicht anwendbar
- Selbstentzündung [°C]:** nicht anwendbar
- Zersetzungspunkt [°C]:** nicht anwendbar

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

**9.2 Sonstige Angaben**

keine

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

**10.1 Reaktivität**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

**10.2 Chemische Stabilität**

Unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.

**10.3 Gefährliche Reaktionen:**

Wegen des hohen Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg akute Berstgefahr der Gefäße.

Entwicklung von explosiven Gasgemischen mit Luft möglich.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Siehe ABSCHNITT 7.2

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Nicht bestimmt

**10.6 Gefährliche**

**Zersetzungsprodukte:**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute orale Toxizität:**

Produkt
ATE-mix, inhalativ, Ratte > 5 mg/l 4h
ATE-mix, oral, Ratte > 2000 mg/kg

Gehalt [%]	Bestandteil
1 - < 20	Iso-Butan, CAS. 75-28-5
	LC50, inhalativ, Ratte: 570000 ppm (IUCLID)
1 - < 20	Propan, CAS: 74-98-6
	LC50, inhalativ, Ratte: 658 mg/L (IUCLID)
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe, CAS: 32055-14-4
	NOAEL, inhalativ, Ratte, 0,2 mg/m <sup>3</sup>
	LOAEL, inhalativ, Ratte: 1 mg/m <sup>3</sup>
	LD50, inhalativ, Ratte: 310 mg/m <sup>3</sup> , 4 h OECD 403
	LD50, dermal, Kaninchen:>9400 mg/kg OECD 402
	LD50, oral, Ratte:>10000 mg/kg OECD 401

**Schwere Augenschädigung/-reizung:** nicht bestimmt

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** nicht bestimmt

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:** nicht bestimmt

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** nicht bestimmt

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** nicht bestimmt

**Mutagenität:** nicht bestimmt

**Reproduktionstoxizität:** nicht bestimmt

**Karzinogenität:** nicht bestimmt

**Allgemeine Bemerkungen:** Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie vorgenommen.

Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Die angeführten Toxdaten der Inhaltstoffe sind für Angehörige medizinischer Berufe, Fachleute aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Toxikologen bestimmt. Die angeführten Toxdaten der Inhaltstoffe wurden von Rohstoffhersteller zur Verfügung gestellt.

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Gehalt [%]	Bestandteil
10 - < 15	Diphenylmethandiisocyanat, Isomere, Homologe, CAS: 32055-14-4
	EC50, (24h), Daphnia, magna: > 1000 mg/l OECD 202.
	EC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: > 1640 mg/l OECD 201.
	NOEC, (21d), Daphnia magna: > 10 mg/l OECD 202.
	LC50, (96h), Danio rerio: > 1000 mg/l OECD 203.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Verhalten in Umweltkompartimenten: nicht bestimmt

Verhalten in Kläranlagen: nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit: nicht bestimmt

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten.

### 12.4 Mobilität im Boden

Nicht bestimmt.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Auf Grund aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Einstufung nach Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie. Die angeführten Toxdaten der Inhaltsstoffe wurden von Rohstoffhersteller zur Verfügung gestellt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationale und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

**Produkt:** Als Problemabfall entsorgen.

**AVV-Nr. (empfohlen)** 160504\* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

**Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

**AVV-Nr. (empfohlen):** 150110\* Verpackungen, die Rückstände gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.  
150104 Verpackungen aus Metall.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**14.1 UN-Nummer** Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

**Landtransport nach ADR/RID:** UN 1950 Druckgaspackungen 2.1,

- **Klassifizierungscode:** 5F

- **Gefahrzettel:**



- **ADR LQ**

11

- **ADR 1.1.3.6 (8.6):**

Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode): 2 (D)

Überarbeitet am: 03.01.2014

Version 04. Ersetzt Version 03 Druckdatum: 12.12.2014

**Binnenschifffahrt (ADN):** UN 1950 Druckgaspackungen 2.1  
- **Klassifizierungscode:** 5F  
- **Gefahrzettel:**



**Seeschifftransport nach IMDG:** UN 1950 Aerosols 2.1 -  
- **EMS:** F-D, S-U  
- **Gefahrzettel:**



- **IMDG LQ:** 1 I

**Lufttransport nach IATA:** UN 1950 Aerosols, flammable 2.1  
- **Gefahrzettel:**



#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

#### 14.4 Verpackungsgruppe

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

#### 14.5 Umweltgefahren

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Entsprechend Angabe unter ABSCHNITT 6 bis 8.

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht bestimmt.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemischt

**EU-VORSCHRIFTEN** 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG

**TRANSPORT-VORSCHRIFTEN:** ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013)

**NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE):** Gefahrstoffverordnung -GefStoffV 2011; Wasserhaushaltsgesetz – WHG; TRG TRGS:200, 615, 900, 905, Bekanntmachung 220 (TRGS220)  
Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.

- **Wassergefährdungsklasse:** 1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand 2013)  
- **Störfallverordnung:** ja  
- **Klassifizierung nach TA-Luft:** 5.2.5 Organische Stoffe.  
- **Lagerklasse (TRGS 510):** LGK 2B Aerosole  
- **Beschäftigungsbeschränkungen** Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.  
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.  
14 – 18 %

- **VOC (1999/13/EG)**  
- **Sonstige Vorschriften:** Arbeitsmedizinische Grundsätze G27: Isocyanate.  
TRG 300: Lagervorschriften für Druckgaspackungen (Aerosole).  
TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt. - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen.



BGI 564: Merkblatt: Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen (für die Beschäftigten) (M 050).  
TRBA/TRGS 406: Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege.  
TRGS 430: Isocyanate - Exposition und Überwachung.  
BGI 595: Merkblatt: Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe (M 004).  
TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**16.1 R-Sätze zu ABSCHNITT 3:** R 12: Hochentzündlich.  
R 20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.  
R 40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.  
R 42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.  
R 48/20: Gesundheitsschädlich - Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei Längerer Exposition durch Einatmen.

## 16.2 Gefahrenhinweise (ABSCHNITT 3):

H220 Extrem entzündbares Gas.  
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.  
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H315 Verursacht Hautreizungen.

## 16.3 Abkürzungen und Akronyme:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviare de merrchandise dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung  
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen  
CAS = Cemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL= Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effecti8ve concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code fort he Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concetration, 50%  
IMDG = International Martime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Meedian lethal dose  
MARPOL = International Convention fort he Prevention of Marine Pollution from Ships  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNCE = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative  
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

#### 16.4 Sonstige Angaben Geänderte Positionen

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.  
ABSCHNITT 2 gelöscht: H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition  
ABSCHNITT 2 hinzugekommen: P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen  
ABSCHNITT 2 hinzugekommen: P284Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  
ABSCHNITT 2 hinzugekommen: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
ABSCHNITT 2 gelöscht: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
ABSCHNITT 4 hinzugekommen: Allergische Reaktionen  
ABSCHNITT 4 hinzugekommen: Sofort ärztlichen Rat einholen.  
ABSCHNITT 7 gelöscht: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
ABSCHNITT 11 hinzugekommen: Die angeführten Toxdaten der Inhaltstoffe sind für Angehörige medizinischer Berufe, Fachleute aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Toxikologen bestimmt. Die angeführten Toxdaten der Inhaltstoffe wurden von Rohstoffhersteller zur Verfügung gestellt.  
ABSCHNITT 12 hinzugekommen: Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten.

**GV Gefährdungsgruppe Haut:** HD

**GV Gefährdungsgruppe Einatmen:** E

**GV Freisetzungsgruppe:** hoch